


JML-3010Y
Ø 300 mm
1000 mm
Sviçli Debriyaj Sistemi
Standart Donanımlar

3 Ayaklı Ayna 125 mm

Kepenli Ayna 200 mm

Serbest Ayaklı Ayna 200 mm

Sabit ve Gezer Ara Yatak

Dört Yollu Kalemlik ve Siperliği

Dış Saati

Talaş Siperliği

Sabit & Döner Punta / Redüksiyon Kovanı

Değiştirme Dişlileri

Teknik Özellikler	Birim	JML-3010Y
Banko üzeri çap	mm	300
Araba üzeri çap	mm	178
Köprü boşluğundaki çap	mm	430
Banko genişliği	mm	187
Puntalar arası mesafe	mm	1000
Mil ucu		D1-4
Mil delik çapı	mm	38
Mil koniği		MT-5
Mil hız kademesi		9
Mil hız aralığı	rpm	60 - 1500
Doğrusal ve enine ilerleme sayısı		32
Doğrusal ilerleme oranı	mm/devir	0.052 - 1.392
Enine ilerleme oranı	mm/devir	0.014 - 0.38
Maksimum enine suport hareketi	mm	160
Maksimum çapraz suport hareketi	mm	85
Kalemlik ölçüsü	mm	16 x 16
Metrik hatve sayısı		26
Metrik hatve oranı	mm	0.4 - 7
İnç hatve sayısı		34
İnç hatve oranı	T.P.I	4 - 56
Karşı punta pinol hareketi	mm	95
Karşı punta konikliği		MT-3
Ana motor gücü	kW	1.1
Ölçüler BxGxY	mm	1600 x 730 x 1.270
Net Ağırlık	kg	480

Ürünlerin teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

