



### JML-3510Y

Ø 356 mm

1000 mm

Sviçli Debriyaj Sistemi

Teknik Özellikler	Birim	JML-3510Y
Banko üzeri çap	mm	356
Araba üzeri çap	mm	220
Köprü boşluğundaki çap	mm	506
Banko genişliği	mm	206
Puntalar arası mesafe	mm	1000
Mil ucu		D1-4
Mil delik çapı	mm	38
Mil koniği		MT-5
Mil hız kademesi		16
Mil hız aralığı	rpm	45 - 1800
Doğrusal ve enine ilerleme sayısı		42
Doğrusal ilerleme oranı	mm/devir	0.043 - 0.653
Enine ilerleme oranı	mm/devir	0.027 - 0.413
Maksimum enine suport hareketi	mm	180
Maksimum çapraz suport hareketi	mm	95
Kalemlik ölçüsü	mm	16 x 16
Metrik hatve sayısı		-
Metrik hatve oranı	mm	0.4 - 7
İnç hatve sayısı		-
İnç hatve oranı	T.P.I	4 - 56
Karşı punta pinol hareketi	mm	120
Karşı punta konikliği		MT-3
Ana motor gücü	kW	2.2
Ölçüler BxGxY	mm	1820 x 740 x 1.250
Net Ağırlık	kg	730
Karşı punta konikliği		MT-3
Ana motor gücü	kW	1.5
Ölçüler BxGxY	mm	1930 x 760 x 1.530
Net Ağırlık	kg	730

#### Standart Donanımlar



3 Ayaklı Ayna 150 mm



Kepekli Ayna 200 mm



Serbest Ayaklı Ayna 200 mm



Sabit ve Gezer Ara Yatak



Dört Yollu Kalemlik ve Siperliği



Dış Saati



Talaş Siperliği



İki Hızlı Motor Mekanizması



Değiştirme Dişlileri



Talaş Tavası & Ayak Freni



Aydınlatma Lambası & Soğutma Sistemi



Sabit & Döner Punta / Redüksiyon Kovanı