

**JML-3610Y****Ø 360 mm****1000 mm****Sviçli Debriyaj Sistemi**

Teknik Özellikler	Birim	JML-3610Y
Banko üzeri çap	mm	360
Araba üzeri çap	mm	224
Köprü boşluğundaki çap	mm	502
Banko genişliği	mm	187
Puntalar arası mesafe	mm	1000
Mil ucu		D1-4
Mil delik çapı	mm	38
Mil koniği		MT-5
Mil hız kademesi		8
Mil hız aralığı	rpm	70 - 2000
Doğrusal ve enine ilerleme sayısı		24
Doğrusal ilerleme oranı	mm/devir	0.046 - 3.249
Enine ilerleme oranı	mm/devir	0.01 - 0.703
Maksimum enine suport hareketi	mm	170
Maksimum çapraz suport hareketi	mm	95
Kalemlik ölçüsü	mm	16 x 16
Metrik hatve sayısı		44
Metrik hatve oranı	mm	0.1 - 7
İnç hatve sayısı		42
İnç hatve oranı	T.P.I	4 - 112
Modül hatve sayısı		34
Modül hatve oranı	M.P.	0.1 - 1.75
DiaMetrik hatve sayısı		25
DiaMetrik hatve oranı	D.P.	16 - 112
Karşı punta pinol hareketi	mm	100
Karşı punta konikliği		MT-3
Ana motor gücü	kW	1.5
Ölçüler BxGxY	mm	1930 x 760 x 1.530
Net Ağırlık	kg	540

Standart Donanımlar**3 Ayaklı Ayna 125 mm****Kepekli Ayna 200 mm****Serbest Ayaklı Ayna 200 mm****Sabit ve Gezer Ara Yatak****Dört Yollu Kalemlik ve Siperliği****Diş Saati****Talaş Siperliği****Talaş Tavası & Ayak Freni****Değiştirme Dişlileri****Aydınlatma Lambası & Soğutma Sistemi****Sabit & Döner Punta / Redüksiyon Kovanı**