

**SGS-1224 AHR****300 x 600 mm****AHR: X eksen hidrolik, Y eksen elektrikli otomatik, Z eksen Rapid motor**

Teknik Özellikler	Birim	SGS-1224 AHR	Birim	SGS-1224 AHR	
Tablanın çalışma yüzeyi	mm	300 x 600	Enine ilerleme hareket ayarı	mm	0~304
Maksimum taşlama yüzeyi	mm	304 x 609	İş mili motoru	HP	5 x 4P
Tablanın maksimum yatay hareketi	mm	690	Hidrolik pompa motoru	HP	2 x 6P
Tablanın maksimum enine hareketi	mm	332	Enine ilerleme motoru	HP	1/5 x 6P
Tabla yüzeyi ile iş mili arasındaki mesafe	mm	600	Aşağı ilerleme motoru	HP	1/5 x 6P
Tabla hızı	mt/dak	6~25	Taşlama taşı	mm	355 x 32 x 127
Selenin otomatik enine ilerlemesi	mm	0~9	İş mili hızı	dev/dak	1450
Dikey hareket (1 aralık)	mm	0.01	Soğutucu motor	HP	1/8
Dikey hareket (1 tur)	mm	2	Ana kollektör motoru	HP	1/2 x 2P
Enine ilerleme hareketi (1 aralık)	mm	0.01	Net ağırlık	Kg	1850
Enine ilerleme hareketi (1 tur)	mm	4	Brüt ağırlık	Kg	2150
Doğrusal ilerleme hareket ayarı	mm	50~609	Paket ölçüleri	mm	2260 x 1740 x 2210

**Standart Aksesuarlar**

Elektromanyetik Tabla



Kafadan Taş Bileme



Manyetizma Çözücü



Manyetik Seperatör



Z Eksen Rapid Motor



Taş Balans Sehpa ve Mili



Taşlama Taşı ve Flanşı



Kızak Koruyucu Körük



Halojen Çalışma Lambası



Takım Çantası

Ürünlerin teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

