

**SGS-2460 AHD****600 x 1500 mm****AHD: X eksen hidrolik, Y eksen elektrikli otomatik, Z eksen düşey otomatik**

Teknik Özellikler	Birim	SGS-2460 AHD	Birim	SGS-2460 AHD	
Tablanın çalışma yüzeyi	mm	600 x 1500	Doğrusal ilerleme hareket ayarı	mm	150~1600
Maksimum taşlama yüzeyi	mm	600 x 1500	Enine ilerleme hareket ayarı	mm	0~610
Tablanın maksimum yatay hareketi	mm	1650	İş mili motoru	HP	10 x 4P
Tablanın maksimum enine hareketi	mm	650	Hidrolik pompa motoru	HP	5 x 4P
Tabla yüzeyi ile iş mili arasındaki mesafe	mm	600	Enine ilerleme motoru	HP	1/4 x 6P
Tabla hızı	mt/dak	5~25	Aşağı ilerleme motoru	HP	1/2 x 4P
Selenin otomatik enine ilerlemesi	mm	0~25	Taşlama taşı	mm	405 x 50 x 127
Dikey hareket (1 aralık)	mm	0.002	İş mili hızı	dev/dak	1450
Dikey hareket (1 tur)	mm	0.5	Soğutucu motor	HP	1/8
Enine ilerleme hareketi (1 aralık)	mm	0.02	Maksimum yük kapasitesi	Kg	1300
Enine ilerleme hareketi (1 tur)	mm	5	Net ağırlık	Kg	6000
Aşağı ilerleme hareketi micro ayarı (1 aralık)	mm	AHD: 0.005	Brüt ağırlık	Kg	7000
Aşağı ilerleme hareketi micro ayarı (1 tur)	mm	AHD: 0.05	Paket ölçüleri	mm	5180 x 2640 x 2300

**Standart Aksesuarlar**

Elektromanyetik Tabla



Kafadan Taş Bileme



Manyetizma Çözücü



Kağıt Filtreli Manyetik Separatör



Kafadan Paso Otomatığı



Taş Balans Sehpa ve Mili



Taşlama Taşı ve Flanşı



Kızak Koruyucu Körük



Halojen Çalışma Lambası



Takım Çantası

Ürünlerin teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

