

ÜNİVERSAL KALIPÇI FREZE

FR3 | FR4

emektarmakina®
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FR3

- Dikey mil şanzıman tahrikli
- Dikey mil motor gücü: 2,2 kW
- Dikey mil hızı: 90-2000 dev/dak
- Pinol çapı: 90 mm
- Manuel yağlama sistemi



- 3 eksen otomatik
- 3 eksen dijital koordinat okuyucu
- Kontrol paneli
- Yüksekliği ayarlanabilir emniyet siviçli siperlik
- Otomatik yağlama (FR4)
- Soğutma sistemi
- Aydınlatma
- Talaş haznesi
- CE normlarına uygun

Sevkiyat kapsamı

- Kalıp bağlama seti
- Mengene
- 11 parça ISO 40 pens takımı
- Avadanlık

FR3

FR4 YENİ VERSİYON

Kafa Açısı : Sağ/Sol ±45°
Ön/Arka ±45°
Tabla Ebadı: 1370x305 mm
X/Y/Z Hareketi: 880/420/435 mm

- Dikey mil kayışlı
- Dikey mil motor gücü: 3,75 kW
- Dikey mil hızı: 65-4500 dev/dak
- **Otomatik iş mili besleme**
- Pinol çapı: 105 mm
- Otomatik yağlama sistemi
- Taiwan üretimi güçlü freze kafası



FR4

MODEL	FR3	FR4
Motor Gücü	Dikey: 2,2 kW, Yatay: 2,2 kW, 400V	Dikey: 3,75 kW, Yatay: 3,75 kW, 400V
Çalışma Tipi	Dikey: Şanzımanlı, Yatay: Şanzımanlı	Dikey: Kayışlı, Yatay: Şanzımanlı
Soğutma Pompası Gücü	90 W	
Tabla Ölçüleri	1270x280 mm	1370x305 mm
X Eksen Hareketi	750 mm	880 mm
Y Eksen Hareketi	270 mm	420 mm
Z Eksen Hareketi	360 mm	435 mm
T Slot Ölçüleri	3x16	
Mil Bağlantısı	Dikey:ISO40, Yatay:ISO40	
Mil Hızı	Dikey:90-2000 dev/dak, Yatay:40-1300 dev/dak	Dikey:66-4500 dev/dak, Yatay:40-1290 dev/dak
Kademe	Dikey: 8, Yatay: 12	Dikey: 16, Yatay: 12
Pinol Çapı	90 mm	105 mm
Pinol Hareketi	120 mm	127 mm
Kafa Dönüş Açısı	sağ/sol: ±90°	sağ/sol: ±90°, ön/arka: ±45°
Mil-Tabla Arası Mesafe	115-545 mm	0-380 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	210 mm	210 mm
Makina Ölçüleri(UxGxY)	1600x1500x2150 mm	1700x1600x2250 mm
Net Ağırlık	1350 Kg	1650 Kg