

ÜNİVERSAL KALIPÇI FREZE

FR5 Pro

emektarmakina®
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tabla X,Y hareketlerini sağlayan Joystick kol



Potansiyometre ile Y besleme hız ayarı



- X eksenli bilyalı mil şanzımanlı-otomatik
- Y eksenli vidalı mil align motor
- Z eksenli rapid motor-otomatik
- Yüksekliği ayarlanabilir emniyet siviçli siperlik
- Schneider elektrik sistemi
- Turcite-B kaplı kızaklar
- Aydınlatma
- Soğutma sistemi
- Talaş haznesi
- CE normlarına uygun

Sevkiyat kapsamı

- Avadanlık



MADE IN TAIWAN

MODEL	FR5 Pro
Motor Gücü	Dikey: 5 Hp (3,75 kW), Yatay: 5 Hp (3,75 kW) 400 V
Soğutma Pompası Gücü	1/8 Hp (100 W)
Tabla Ölçüleri	1470x300 mm
X Eksen Hareketi	1130 mm
Y Eksen Hareketi	400 mm
Z Eksen Hareketi	450 mm
T Slot Ölçüleri	3x16mm
Mil Bağlantısı	ISO 40
Mil Hızı	Dikey: 75-3600 dev/dak, Yatay:65-1500 dev/dak
Kademe	Dikey:16, Yatay:9
Pinol Çapı	110 mm
Pinol Hareketi	140 mm
Pinol Besleme	0.04 - 0.08 - 0.15 mm/dev
Kafa Dönüş Açısı	± 90°
Mil-Tabla Arası Mesafe	95-545 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	190-690 mm
Tabla Besleme	X: 3/4 Hp, Y,Z: 1/2 Hp
RAM Hareketi	500 mm
Makina Ölçüleri(UxGxY)	1750x1620x2350 mm
Net Ağırlık	2350 kg