

ÜNİVERSAL KALIPÇI FREZE

FR50 | FR50 Plus



FR50

- X eksenli şanzımanlı-otomatik
- Yüksekliği ayarlanabilir emniyet siviçli siperlik
- Soğutma sistemi
- Aydınlatma
- CE normlarına uygun

Sevkiyat kapsamı

- Mengene
- Kalıp bağlama seti
- 11 parça pens takımı
- Avadanlık

FR50 Plus

- X eksenli şanzımanlı-otomatik
- Y eksenli elektrik motorlu-otomatik
- Z Eksenli elektrik motorlu-otomatik
- Yüksekliği ayarlanabilir emniyet siviçli siperlik
- Emniyet siviçli tabla koruma sistemi
- 3 eksen dijital koordinat okuyucu
- Kontrol paneli
- Soğutma sistemi
- Aydınlatma
- CE normlarına uygun



FR50



FR50 Plus

Sevkiyat kapsamı

- Mengene
- Kalıp bağlama seti
- 11 parça pens takımı
- Avadanlık

MODEL	FR50 - FR50 Plus
Motor Gücü	Dikey: 1,5 kW, Yatay: 1,5 kW, 400V
Soğutma Pompası Gücü	40 W
Tabla Ölçüleri	1000x240 mm
X Eksen Hareketi	580 mm
Y Eksen Hareketi	230 mm
Z Eksen Hareketi	340 mm
T Slot Ölçüleri	4x14 mm
Mil Bağlantısı	Dikey:ISO40, Yatay:ISO40
Mil Hızı	Dikey:115-1750 dev/dak, Yatay:60-1350 dev/dak
Kademe	Dikey: 8, Yatay:9
Pinol Hareketi	120 mm
Kafa Dönüş Açısı	± 90°
Mil-Tabla Arası Mesele	60 - 360 mm
Mil-Sütun Arası Mesele	250 - 650 mm
Tabla Besleme	X: 24-720 mm/dak
Makina Ölçüleri(UxGxY)	1360 x 1150 x 2080 mm
Net Ağırlık	900 kg

