

Hidrolik kavrama sistemi

(MR5016 ve MR8025)

- Kutu iş tablası
- Soğutma sistemi
- Otomatik yağlama sistemi
- CE normlarına uygun

Sevkiyat kapsamı

- Mors kovanlar
- Avadanlık



MR4010



MR5016

MODEL	MR4010	MR5016	MR8025
Motor Gücü	1.5 kW, 400V	4 kW, 400V	7.5 kW, 400V
Kavrama Tipi	Mekanik	Hidrolik	Hidrolik
Çalışma Tipi	Şanzımanlı	Şanzımanlı	Şanzımanlı
Soğutma Pompası Gücü	90 W	90 W	90 W
Delme Kapasitesi	40 mm	50 mm	80 mm
Mil Bağlantısı	MK4	MK5	MK6
Mil Hareketi/Strok	240 mm	315 mm	450 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	320-1020 mm	350-1600 mm	500-2500 mm
Mil-Tabla Arası Mesafe	120-860 mm	320-1220 mm	550-2000 mm
Sütun Çapı	200 mm	350 mm	550 mm
Hız	75-1220 dev/dak	25-2000 dev/dak	16-1250 dev/dak
Kademe	6	16	16
Tabla Ölçüleri	400x400x350 mm	630x500x500 mm	1000x800x560 mm
Mil Besleme	0,1-0,25mm/dev (3 kademe)	0,04-3,2 mm/dev (16 kademe)	0,04-3,2 mm/dev (16 kademe)
Makina Ölçüleri(UxGxY)	1600x720x1885 mm	2500x1070x2840 mm	3750x1400x4025 mm
Ambalaj Ölçüleri	1750x770x2100 mm	2580x1140x2550 mm	3850x1480x4100 mm
Net Ağırlık	1200 kg	3500 kg	11000 kg
Brüt Ağırlık	1300 kg	3700 kg	11500 kg