

ÜNİVERSAL KALIPÇI FREZE

FR5 servo

**EMEKTAR
MAKİNA**

- 3 eksen otomatik
- 3 eksen dijital koordinat okuyucu
- Taiwan üretimi güçlü freze kafası
- Yüksekliği ayarlanabilir emniyet siviçli siperlik
- Kontrol paneli
- Otomatik yağlama
- Soğutma sistemi
- Aydınlatma
- Talaş haznesi
- CE normlarına uygun

Sevkiyat kapsamı

- Kalıp bağlama seti
- Mengene
- 11 parça ISO 40 pens takımı
- Avadanlık



MODEL	FR5 SERVO
Motor Gücü	Dikey: 3,75 kW, Yatay: 3,0 kW, 400 V
Soğutma Pompası Gücü	90 W
Tabla Ölçüleri	1370x320 mm
X Eksen Hareketi	1000 mm
Y Eksen Hareketi	360 mm
Z Eksen Hareketi	400 mm
T Slot Ölçüleri	3x14
Mil Bağlantısı	Dikey:ISO40, Yatay:ISO40
Mil Hızı	Dikey:65-4660 dev/dak, Yatay:35-1500 dev/dak
Kademe	Dikey: 16, Yatay: 12
Pinol Çapı	105 mm
Pinol Hareketi	127 mm
Pinol Besleme	0.03-0.08-0.2 mm/dev
Kafa Dönüş Açısı	± 90°
Mil-Tabla Arası Mesafe	Dikey: 200-600 mm, Yatay:35-435 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	200 mm
Tabla Besleme	X,Y: 30-830 mm/dak , Z: 23-625 mm/dak
Tabla Seri Besleme	X,Y: 1335 mm/dak, Z: 1000 mm/dak
Tabla Besleme Motor	10 N.m (Servo)
RAM Hareketi	450 mm
Makina Ölçüleri(UxGxY)	1820x1680x2350 mm
Net Ağırlık	1800 kg

