

ŞERİT TESTERE

T225MV


**EMEKTAR
MAKİNA**



- İnvörtörlü hız ayarı/Vario sistemi ile 21-84 m/dak aralığında sınırsız kademe
- Dijital hız göstergesi
- Kesme alanını aydınlatan LED-Işık
- Hidro-mekanik şerit germe ve testere basınç göstergesi
- 60°'ye kadar göbekten açı ayarı
- Özel "Kataforez" kaplama ile dayanıklılığı arttırılmış mengene ve kesim aksamları
- Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik kontrol paneli
- Özel tasarım döküm kasnaklar
- Besleme hızını ayarlayan yüksek kalite hidrolik sistemi
- Yerli ana motor, güçlü redüktör
- Yerli veya İtalya üretimi soğutma pompası
- Yüksek kalite elektrik sistemi
- Talaş fırçası
- CE normlarına uygun

Sevkiyat kapsamı

- Ayarlanabilir dayama kolu
- Makina üzerine montajlı bi-metal testere bıçağı



- İnvörtörlü hız değiştirme
- Dijital hız göstergesi



- Göbekten 60°'ye kadar açılı kesim



- Kafanın aşağı hareketini/besleme hızını kolayca ayarlayabileceğiniz hidrolik sistem



- Şerit gerginliği kolayca ayarlayabileceğiniz hidrolik-mekanik şerit germe
- Şerit gerginliğini gösteren monometre

MODEL	T225MV
Motor Gücü	1,1 kW, 380 V
Kesim Açısı	0°-60°
Kesim Açı Ayarı	Göbekten
Kafa İniş Hız Ayarı/Besleme	Hidrolik
Testere Bıçağı Ölçüleri	27x0,9x2460 mm
Kesme Kapasitesi 0°	● 225mm; ■ 195x195 mm; ■ 265x150mm
Kesme Kapasitesi 45°	● 150mm; ■ 150x150mm; ■ 200x135mm
Kesme Kapasitesi 60°	● 90mm; ■ 85x85mm
Hız	21 - 84 m/dak
Kademe	İnvörtörlü / Sınırsız
Makina Ölçüleri	1650x610x1092 mm
Ağırlık	215 Kg

Opsiyonel Aksesuarlar

Yedek Testere Bıçağı:

24605/8

27x0,9x2460mm- 5/8 diş

24606/10

27x0,9x2460mm- 6/10 diş

24608/12

27x0,9x2460mm- 8/12 diş

246010/14

27x0,9x2460mm- 10/14 diş

Made in
Türkiye