CE

1 Set of Tooling included as Standard
1 takım Boru Kalıbı ile Standart

Model BK-H 060

TR Standart Özellikler

» Çelik boru kapasitesi 60 x 3 mm
» Sıralı bükmeyi kolaylaştırmak için boruyu tek yönden çeker
» Daha uzun takım ömrü ve bükme boyunca sert destek için yekpare bronz kaşık
» Her atölyeye sığabilecek şekilde dönen bükme kafası
» Ayak Pedallı Kontrol

EN Standard Features

» Mild steel tube capacity 60 x 3mm
» Draws tube from one direction for easier sequential bending
» One piece solid bronze counter bend die for longer tool life and rigid support throughout the bend
» Bend head swivels to accommodate any size shop space
» Foot Pedal controller



Hidrolik / Hydraulic

MALZEME	MATERIAL		BK-H 060 Maksimum / Maximum
Dikişli Boru	Steel Pipe		60x3
Paslanmaz AISI 304-318	Stainless Steel AISI 304-318		60x2,6
Alüminyum & Sert Bakır	Hard Copper & Aluminium		60x5
Dolu Yuvarlak	Solid Bar		45
Dolu Kare	Solid Rectangle Bar		60x30
Silme Lama Kılıçlama	Flatbar Hardway		60x16
Silme Lama Kolayına	Flatbar Easyway		60x30
Kutu Profil	Box Section		60x30x4



Açı Göstergesi
Angle Indicator



Bronze Destek Kaşığı
Brass Counterbending Die

TR	EN		BK-H 060
Min - Maks. Boru Çapı	Min - Max Tube Capacity	mm	Ø 6-60 (1/8" - 2")
Maks. Radyus	Max Radius	mm	200
Bükme Derecesi	Degree of Bend	°	0-210°
Tank Kapasitesi	Tank Capacity	lt	25
Hidrolik Motor Gücü	Hydraulic System Motor Power	kw	2,2
Ölçüler UxGxY	Dimensions LxWxH	mm	750x550x1100
Ağırlık	Weight	kg	141